

HS 0572, -0573, -0576, MaHa, HOB

Grooving unit

Ebavureuses portatives



HS 0572/0573



HS 0576

Our know-how is your advantage

HS 0572 Manual grooving unit, cutting length: 0-180 mm
HS 0573 Manual grooving unit, cutting length: 0-230 mm

- For removal of weld beads on PVC-window profiles in transom, cross and angle area.
- Stepless adjustable cutting length, separate for top and bottom, double sided operation.
- Optional 3,0 mm or 3,5 mm.
- Easy operation, handy usage.

HS 0576 Universal-manual grooving unit, cutting length: 0-380 mm

- For removal of weld beads on PVC-window profiles in an area of 0°-180°.
- Ideal for special constructions and round archs etc.
- No transom machining possible, as the unit is used from the outside only.
- Stepless adjustable cutting area, single-sided machining. Standard model: 1 grooving knife 3,0 mm.
- Automatic centering directly at the weld bead.
- Easy operation due to automatic profile height adjustment.

MaHa Manual Corner Cleaning Device

Works single-sided, universally useable for angles from 20° - 180°, and arched fittings.

- High groove quality, comparable with automatically produced grooves.
- No run-off of grooving knife, even with extremely long grooves.
- Also practicable for the rework of the grooves at the glassed sash.
- Due to the laterally swivelling knives, profile displacement can get processed with a good groove result.
- Selectable groove depth of 0,3 mm, 0,5 mm and 0,7 mm (Option).
- Grooving knife automatically follows slight profile waves (up to 0,5 mm).
- Special slide carriage for the tiltable support of standard knives.
- Warm weld seam needs to get grooved at once.
- Cold weld seam needs to slightly get warmed up with heater.

Manual corner cleaning device consists of:

- Guidance rack and clamping carriage with adjustment bolt and knurl.

Usage:

Suitable for the cut-off of visible surface weld seams at PVC window frames for 90° corners.

- Different angle between 20° and 180° (according to profile width).
- Additional rework of grooves.
- Profile displacement, special segmental arch connections.
- Cutting length 475 mm.



Notre expérience - votre avantage

HS 0572 Ebavureuse portable, longueur de coupe: 0-180 mm
HS 0573 Ebavureuse portable, longueur de coupe: 0-230 mm

- Pour la coupe des bourrelets de soudure de profilés en PVC au niveau des angles, croisées et traverses.
- Course de coupe variable et réglable séparément pour le haut et le bas, appareil travaillant sur deux faces 2 couteaux à ébavurer 2,5 mm (standard).
- Sur demande 2,0 mm ou 3,5 mm.
- Maniement simple et utilisation facile.

HS 0576 Ebavureuse universelle, longueur de coupe: 0-380 mm

- Pour la coupe des bourrelets de soudure de profilés en PVC pour des angles de 0° - 180°.
- Appareil idéal pour des constructions spéciales et les arrondis.
- Pas de traitement de traverse, car l'appareil s'applique de l'extérieur.
- Course de coupe variable et réglable, appareil travaillant sur une face version: à 1 couteau à ébavurer 3,0 mm.
- Entrée automatique directement sur le bourrelet de soudure.
- Maniement simple et utilisation facile grâce à l'adaptation automatique à la hauteur de profilé.

MaHa Dispositif manuel pour enlever les cordons de soudage

travail d'un côté, universel pour angles de 20° à 180° et connexions de courbe.

- Qualité de rainure supérieure, comparable aux rainures faites aux machines
- Stabilité de direction du couteau à rainurer, même pour des rainures d'une longueur extrême.
- Aussi approprié pour retoucher des rainures à l'ouvrant vitré.
- Un décalage de profile peut être retouché moyennant un couteau au pivotement latéral pour assurer une bonne rainure.
- Profondeurs de rainure de 0,3 mm, 0,5 mm et 0,7 mm au choix (option).
- Le couteau à rainurer suit automatiquement les ondes de profile (jusqu'à 0,5 mm).
- Chariot coulissant spécial pour le logement pivotant de couteaux standard.
- Rainure immédiat des cordons de soudage chauds.
- Préchauffage des cordons de soudage froids avec un pistolet de chauffage.

Dispositif manuel se composant de:

- Bâti de guidage et chariot de serrage avec boulon et molette de fixation.

Application:

Approprié pour ébavurer les cordons de soudage à la surface visible pour cadres de fenêtre en PVC, pour angles de 90°.

- Angles différents entre 20° et 180° (selon la largeur de profile).
- Retouche de rainures.
- Décalage de profile, en particulier aux connexions de courbe.
- Longueur de coupe 475 mm.



HOB Manual grooving device

for manual redoing (grooving) of mitres, for deficiency elimination on site at installed windows.


- Including 2 grooving knives, 3mm

HOB Dispositif manuel

pour enlever les cordons de soudage, pour retoucher (rainurer) des onglets de manière manuelle, pour éliminer des défauts sur lieu aux fenêtres en état installé.

- Y compris 2 couteaux à rainurer 3mm



 11,6 kg bei HS 0572 12,0 kg bei HS 0573 12,2 kg bei HS 0576 3,4 kg bei MaHa	 7 bar (nicht bei MaHa)	 LxBxH in mm 460x460x320 bei HS 0572 510x460x320 bei HS 0573 820x310x500 bei HS 0576 660x225x75 bei MaHa
--	---	--

Technical data apply to basic machine without options / Les données techniques sont valables pour la machine de base sans options

Urban GmbH & Co. Maschinenbau KG • Dornierstraße 5 • DE-87700 Memmingen
Tel.: +49 (0)8331 858-0 • Fax: +49 (0)8331 858-58 • e-mail: urban@u-r-b-a-n.com
<http://www.u-r-b-a-n.com>